Dybdemåling - skema til Standardplov:

Dybden skal være opnået fra den 6. fure målt fra midten af sammenkastet og skal fastholdes indtil de sidste 6 furer. Pløjere skal dog altid have pløjet mindst 2 træk ved sit sammenkast eller have mindst 2 træk tilbage ved sin afslutning, før dybden måles.
Dybden vil blive målt 9 gange i 3 afdelinger med 3 målinger i hver, hos hver pløjer. Første afdeling af målinger vil ske fra den 6. fure, anden afdeling af målinger vil blive taget midt i pløjestykket, og sidste afdeling af målinger vil blive taget, før de sidste 6 furer bliver pløjet.

Målestederne vælges tilfældigt, og de 3 målinger tages i samme fure med mindst 15 m afstand. Der må ikke måles i de første 2 m fra markeringsfuren.
Dybden bedømmes som gennemsnittet af hver afdeling af målinger.
Hvis første afdeling af målinger ikke er i overensstemmelse med den krævede pløjedybde, skal måleholdet orientere pløjeren om, at dybden ikke er i overensstemmelse med den krævede maksimum- eller minimumsdybde.
Fradrag. 0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger over eller under det tilladte maksimum- eller minimumsdybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end 2,50 cm over eller under det tilladte.

Pløje nr.	**Afd. 1**				**Afd. 2**				**Afd. 3**			
	1	**2**	**3**	**GNS**	**1**	**2**	**3**	**GNS**	**1**	**2**	**3**	**GNS**