



Veteranpløjeregler **2019**

Revideret 19. maj 2019

Udarbejdet i samarbejde med:

LandboUngdom
Dansk Veteran Traktor Klub – Vest
Dansk Veteran Traktor Klub – Øst
Motor- og Traktorklubben Jylland
Motor og Veterantraktor Klubben Fyn
Sjællands Veteran Traktor Klub
Veteran Traktorens Venner
CB Veteranerne

Veteranpløjeregler 2019

revideret 19. maj 2019

Indhold

1. Pløjeteknik	3
1.1 Opfuring/flækning:	3
1.2 Sammenkast:	3
1.3 Afpløjning:	3
2. Generelle regler for konkurrencepløjning	4
2.1. Endelig afgørelse	4
2.2 Plov, traktor og udstyr	4
2.3. Typer af pløjejord	6
2.4. Afsætning af pløjestykker	6
2.5. Pløjetid	6
2.6. Furestørrelse	7
2.7. Forseelser – fradrag af point	7
2.8. Dybdemålinger	9
2.9. Point lighed	9
3. Veteranplove, vejledning og regler	9
3.1. Afsætning af sigtelinie til flækning	9
3.2. Flækningen	10
3.3. Pløjemetode	100
4. Sikkerhedsbestemmelser	111
5. Bedømmelsesvejledning for Veteranpløjning 2016	133
5.1. Flækning	133
5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor)	13
5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed)	144
5.4. Dækning af plantemateriale	144
5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning	144
5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed	144
5.7. Furens ensartethed	144
5.8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale	144
5.9. Slutfurens dybde, bredde, overgang og placering	144
5.10. Orden ved enderne	155
5.11. Retning	155
5.12. Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen.	155
5.13 Bedømmelsesskema – Standardplov	166

1. Pløjeteknik

1.1 Opfuring/flækning:

Af hensyn til fuld gennemskæring foretages først en såkaldt flækning (flækket fure). Denne kastes derefter sammen, for at undgå at opfuringen bliver væsentligt højere end det øvrige pløjede tages disse furer i mindre dybder.

1.1.1 2-furede plove:

Ved første træk i flækningen tages kun fure med bageste plov, idet ploven kæntreres ca. det halve af normal pløjedybde. Rulleskæret sænkes til fuld dybde og stilles 3-5 cm mod land. Ved andet træk i flækningen køres traktoren tilbage således man kører nogenlunde i de forrige hjulspor. Ploven stilles vandret med kæntringsspindel. Rulleskæret på bageste plov stilles ind til landsiden i normal stilling. Tag nu fuld fure i ca. halv dybde med forreste plov, mens bageste plov skræller i bunden af første fure, så flækningen er gennemskåret i hele sin bredde.

1.2 Sammenkast:

Ved første træk i sammenkastet kører traktoren med højre hjulpar til venstre i flækningen. Bageste plov skal arbejde i ca. trekvart dybde, og ploven stiller man med kæntringsspindel, således at den lægger begge furer lige højt uden at fylde hele flækningen. Når du vil lukke sammenkastet godt, skal afstanden fra furekanten i flækningen til første fure i sammenkastet være det samme som et plov-legemes bredde. Forreste rulleskær stiller man i næsten fuld dybde og det bageste i normal dybde. Forplove bruger man men med forsigtighed på forreste plov. I næste træk gør man sammenkastet færdigt, det skal fremtræde uden høj ryg, men alligevel med rigelig muld. Traktorens højre hjulpar kører i flækningen, og bageste plov skal arbejde i næsten normal dybde. Furerne skal være lige høje, og en jævn lukning mod furerne i foregående træk regulerer man ved at vælge en passende bredde af forreste fure. Metoden for sammenkast lukket med fire synlige furer, er bedst egnet i stiv jord og i særdeleshed, når man pløjer grønjord. Pløjer man i løs jord, kan man med stor fordel lave et sammenkast med tre synlige furer, som lukker mere ensartet. Ved første træk i sammenkastet kører man med højre hjulpar i midten af flækningen, således at forreste plov kun tager 6-10 cm af den vendte fure fra flækningen, og lægger dette som underlag for mulden fra bageste fure. Bageste plov skal gå i ca. $\frac{3}{4}$ pløjedybde. Her gælder det om, at afstanden fra furen fra bageste plov og til modsatte furekant ikke er mindre end et plovlegemes bredde. I næste træk gør man sammenkastet færdigt.

1.3 Afpløjning:

Forudsætningen for en veludført afpløjning er, at de to furer i udkastet er parallelle, og at ageren mod slutningen har en bredde, der svarer til et ulige fureantal af den anvendte plovstørrelse. Ulige fure antal ved to furet plove, og ved flere furet plove skal stykket svarer til plovens arbejdsbredde minus en fure. Man skal i god tid begynde at måle agerbredde og evt. rette af. Det skal for 2- og 3-furede plove være afsluttet, når der er 5 furebredder tilbage.

1.3.1 2-furede plove

Når der er 5 furebredder tilbage, kæntrer man ploven noget til højre, og bageste plov stiller man til at arbejde i halv dybde eller lidt mindre. Rulleskær og forplov sænker man på bageste plov. Omhyggelige indstillinger er meget afgørende i dette træk. Der må nu højst være tre furebredder tilbage og gerne ca. fem cm mindre. Ved næste træk sal traktoren køre med hjulene i hver sin fure, og det er vigtigt, at hjulafstanden, 3 furebredder + 5-7,5 cm, er korrekt.

Rulleskær og forplov på bageste plov hæver man til normal stilling, og ploven er indstillet til at tage to furer i normal pløjedybde. Tilbage er en upløjet fure - der gerne må være ca. fem cm smallere end normal pløjebredde – samt en fure fra foregående træk, der kun er pløjet i halv dybde. Sidste træk pløjer man i samme

retning som det næstsidste. Forreste plov tager den sidste hele fure, og den bageste plov tager den halvt pløjede fure, muldfuren. Begge plove skal arbejde i normal dybde. Afpløjningen skal fremtræde snorlige, smal og med ren furebund. Overgangen til det øvrige pløjede skal være jævn, men med rigelig muld i de sidste fure, således at afpløjningen er let at jævne.

2. Generelle regler for konkurrencepløjning

2.1. Endelig afgørelse

2.1.1.

Et hvilket som helst spørgsmål, der måtte opstå, og som der ikke er taget højde for i nærværende regler, vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.

2.1.2.

Stævneleder/overdommer kan indkalde regeludvalget (repræsentant fra hver af deltagende veteranklubber), såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål.

2.1.3.

Enhver klub er forpligtet til at informere deres medlemmer om de nye regler, eks. i klubblade, nyhedsbreve m.v.

2.1.4.

Klubber, der pløjer DM, afholder årligt 2 pløjemøder sammen. Om foråret til bilmessen i Fredericia og evalueringsmøde i november efter DM.

2.1.5.

Ved udtagesstævner skal der tages mindst 2 fotos af plov og traktor, der skal pløje til DM. De enkelte klubber er ansvarlige for, at få taget fotos og indsende dem til regeludvalget. De pågældende fotos skal være tilgængelige på stævnedagen.

2.1.6.

Om morgenen på DM stævnedagen, inden DM går i gang, foretages der kontrol af plove og traktorer. Kontrollen foretages af formanden for regeludvalget samt 2 af ham udpegede personer fra regeludvalget. Såfremt formanden er forhindret i at deltage i kontrollen, skal han udpege en tredje person fra regeludvalget.

2.1.7.

Klubberne skal gøre alt, hvad de kan for at udnytte deres DM pladser.

2.2 Plov, traktor og udstyr

2.2.1.

Plov- og traktor type-model skal være sat i serieproduktion før 31.12.1959.

Plov- og traktortype produceret efter 31.12.1959, kan dog også benyttes, hvis pløjedeltageren kan dokumentere, at plov og traktor model/type er sat i serieproduktion/fremstilling før 31.12.1959.

Eksempel: Massey Ferguson 35 Diesel, serieproduceret 1959-1962. Kilde: Konedata.net

Det er op til deltageren, til enhver tid, at dokumentere, at traktor og plov + udstyr er originale/serieproduceret fra "før 31.12.1959". Sliddele f.eks. plovsvær/muldplader kan dog være af nyere dato, men skal dog være af samme type som de originale.

Ved DM skal man anvende samme traktor og plov + udstyr, som man har anvendt ved kvalifikationsstævnet.

2.2.2.

Udenlandske fabrikerede plove og underplove/**muldplade** må anvendes, blot de overholder alderskriteriet "før 31.12.1959", **se definitionen herpå under punkt 2.2.1.** Plove med stilbar plovfod (underplov) er tilladt, når den pågældende plov er fabrikeret med justerbar plovfod. Alle bugserplove fra før 1960 er tilladt uanset, hvilket land de er fabrikeret i.

2.2.3.

Plovene kan være udstyret med rulleskær. Rulleskæret skal enten kunne være i den originale gaffel, eller også skal det kunne dokumenteres, at arm, gaffel og stilk har samme mål, som den originale plovmodel. Ploven skal være udstyret med enten forplove eller roterende forplove på hvert plovlegeme. **Forplove og roterende forplove skal være af samme originale type, som ploven er serieproduceret med.** Plovens landsider skal have original længde. Det er tilladt at benytte roterende furehjul og slidstykke/hæl på landsiden.

2.2.4.

Der må være både originale og uoriginale vægtsklodser på plovene.

2.2.5.

Bugserplove må kun køre med original sideforskydning.

2.2.6.

Furestrygere: Skal være originale og fra før 31.12.1959.

2.2.7.

Yderligere udstyr, der manipulerer den pløjede fure eller flækningen, efter det har forladt muldpladen, er ikke tilladt. Muldplade typer der f.eks. ikke er tilladt: Skjold T66, Fraugde FK og FA, Kverneland Hydrein, Fiskars KH. Se i øvrigt punkt 2.2.1

2.2.8.

Markører, sigtepind og lignende udstyr på traktoren er ikke tilladt.

2.2.9.

Knæk topstang eller lignende udstyr med samme funktion er ikke tilladt.

2.2.10.

Der må ikke bruges liftarmsstabilisatorer. Slingrekæderne skal være fri, så ploven ikke tvangsstyres for de traktorer der har trepunktslift.

2.2.11.

Spadeklør er tilladt. Selvom man har pløjet udtagelse med spadeklør, er det ikke påkrævet, at man bruger dem ved DM.

Tvillinghjul er ikke tilladt.

2.2.12.

Hvis et dæk på traktoren springer efter udtagelsen, er det tilladt at udskifte begge dæk inden DM.

2.3. Typer af pløjejord

2.3.1.

Der pløjes på jord, der er så ensartet som muligt.

2.4. Afsætning af pløjestykker

2.4.1.

Ved opmåling af pløjestykker bør det tilstræbes at:

- forager er 8-10 m ved liftplove og vekselplov
- forager er 12-15 m ved bugserplove

2.4.2.

Markeringsfuren skal lægge (pløjes) så den ligger væk fra pløjestykket.

Markeringsfuren kan fjernes af arrangør inden konkurrencen, ellers må den gerne fjernes af pløjer i pauser.

2.4.3.

Areal af pløjestykke for Veteranplove:

2.4.3.1.

Pløjestykkets størrelse for to furede plove er 100 m lange og 15 m brede. For en furede plove 100 m lange og 8 m brede. For tre furede plove 100 m lange og 20 m brede.

2.4.3.2.

For større plove (med 4 eller flere fure) reguleres bredden med + 5 m for hvert ekstra plovlegeme.

2.5. Pløjetid

2.5.1.

Flækningen - åbningsfuren. Den tilladte tid for en fuldstændig færdig flækning/åbningsfure er 20 minutter.

2.5.2.

Pause. Når man er færdig med flækningen/ åbningsfuren, vil al pløjning stoppe i mindst 30 minutter, mens dommerne arbejder med bedømmelserne.

2.5.3.

Resten af pløjningen. Den tilladte tid for at gøre pløjningen helt færdig er nu 2 timer og 40 minutter; dvs. en total pløjetid på 3 timer.

2.5.4.

Ekstra tid - overtid. Det kan en pløjer bede om, hvis noget går i stykker på ploven eller traktoren, eller hvis andre uforudsete ting indtræffer, som hverken pløjer eller dommerlederen har indflydelse på. Ligeledes kan man bede om ventetid, hvis man ikke kan starte sit udkast, fordi naboen ikke er færdig med sit sammenkast. I disse tilfælde skal pløjer straks kontakte en dommer eller dybdemåler, der så meddeler det videre til dommerlederen. Der må IKKE justeres på ploven i ventetiden. I tilfælde af en mekanisk skade, hvor en pløjer er nødt til at forlade pløjemarken for at få reparationen udført, skal dommerlederen godkende, at reparationen bliver udført. Den totale maksimale tilladte tid for reparationer, uanset hvor alvorlig skaden er, der kan tildeles en pløjer, er en time for hvert pløjestykke. Imidlertid kan dommerlederen suverænt beslutte, at den tilladte tid bliver mindre end en time. Det er ikke tilladt at skifte traktor under stævnet, ej heller i tilfælde af motorstop eller lignende. Hvis en skade indtræffer før pløjer har påbegyndt sit udkast,

kan nabopløjeren anmode dommerlederen om at få lov til at opsætte landmålerstokke, hvorefter pløjeren må påbegynde sit "eget" udkast efter maksimalt 20 minutters forløb.

2.6. Furestørrelse

2.6.1.

Minimum og maksimal pløjedybde. Den normale pløjedybde for veteranplove er 20 cm. Pløjelederen/pløjeværten kan anbefale en anden pløjedybde. Hvis det sker, skal der gøres tydeligt opmærksom herpå.

2.6.2.

Dybdeområde. Forskellen på min. og max dybde er +/- 2 cm, hvis ikke andet er oplyst.

2.6.3.

Ændring af pløjedybde. Dybden og/eller dybdevariationen vil enten blive godkendt eller ændret af dommerlederen, efter at man har haft mulighed for at genvurdere jordforholdene og konsulteret pløjeleder/pløjevært.

2.7. Forseelser – fradrag af point

2.7.1.

Enhver pløjer, der gør sig skyldig i hvilken som helst af følgende forseelser, vil modtage en advarsel og kan blive tildelt strafpoint af dommerlederen. For enhver efterfølgende forseelse vil der blive tildelt strafpoint.

2.7.2.

Forseelser, der vil udløse strafpoints er:

2.7.2.1.

Manipulering af furerne med hænder, redskaber, fødder eller på anden måde.

2.7.2.2.

"Tromling" af pløjestykket i og omkring flækning/åbningsfure og ved start og slut af furerne for at pynte på "orden ved enderne" - med traktorhjulene, undtagen hvor traktorhjulene normalt vil befinde sig under pløjningen.

2.7.2.3.

Brug af ekstraudstyr, der manipulerer furerne eller flækningerne, efter furen har forladt muldpladerne/furestrygerne.

2.7.2.4.

At afmontere et plovlegeme.

2.7.2.5.

Afmontering af skær, forplove eller rulleskær under pløjningen. Forplove må dog godt afmonteres under flækningen, sammenkast og i afslutningen. Skærene må ikke afmonteres under flækningen.

2.7.2.6.

Brug af mere end 3 landmålerstokke.

2.7.2.7.

Ukorrekt opstilling af landmålerstokke vil medføre strafpoint.

2.7.2.8.

Modtagelse af hjælp via tegn, samtale, radiokontakt, mobiltelefon eller på andre måder er ikke tilladt. Mobiltelefonen skal være slukket under konkurrencen.

2.7.2.9.

Uautoriseret øvelsespløjning hos pløjeværten er ikke tilladt.

2.7.2.10.

Uforskammet opførsel mod officials før eller under pløjningen.

2.7.2.11.

Manipulering / hånd- og fodpyntning af furerne. Pløjerne skal stige af traktoren på den upløjede side, når det overhovedet er muligt.

2.7.2.12.

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser / færdselsloven.

2.7.3.

Strafpoint skal være fra 1 til 10 point for hver forseelse.

2.7.3.1.

Gentagne overtrædelser af regler og påbud kan føre til diskvalifikation efter afgørelse af dommerleder.

2.7.4.

Følgende forseelser vil medføre faste fradrag:

2.7.4.1.

For sent færdig med flækning: 1 point fradrag for hvert påbegyndt minut.

2.7.4.2.

For sent færdig med pløjningen: 1 point fradrag for hvert påbegyndt minut.

2.7.5.1.

Veteranpløjning: 5 point fradrag, hvis slutfuren er pløjet til forkert side.

2.7.5.2.

Det er tilladt for pløjeren selv at fjerne plantemateriale inden start flækning samt i pausen mellem flækning og sammenkast. Der må ikke fjernes plantemateriale under pløjningen: 3 point fradrag.

2.7.5.3.

Frdrag for andre overtrædelser vil blive afmålt af dommerlederen.

2.7.5.4.

Enhver påtale skal ske til dommere/dommerleder enten under pløjningen eller senest inden færdigoptællingen af point er foretaget.

2.7.5.5.

Alle fradrag vil formelt blive foretaget af dommerlederen og dommerholdene ved afslutningen af pløjningen.

2.8. Dybdemålinger

2.8.1.

Veteranplov:

2.8.1.1.

Dybden skal være opnået fra den 6. fure målt fra midten af sammenkastet og skal fastholdes indtil de sidste 6 furer. Pløjere skal dog altid have pløjet mindst 2 træk ved sit sammenkast eller havemindst 2 træk tilbage ved sin afslutning, før dybden måles.

2.8.1.2.

Dybden vil blive målt 9 gange i 3 afdelinger med 3 målinger i hver, hos hver pløjer. Første afdeling af målinger vil ske fra den 6. fure, anden afdeling af målinger vil blive taget midt i pløjestykket, og sidste afdeling af målinger vil blive taget, før de sidste 6 furer bliver pløjet.

2.8.2.

Målestederne vælges tilfældigt, og de 3 målinger tages i samme fure med mindst 15 m afstand. Der må ikke måles i de første 2 m fra markeringsfuren.

2.8.3.

Dybden bedømmes som gennemsnittet af hver afdeling af målinger.

2.8.4.

Hvis første afdeling af målinger ikke er i overensstemmelse med den krævede pløjedybde, skal måleholdet orientere pløjeren om, at dybden ikke er i overensstemmelse med den krævede maksimum- eller minimumsdybde.

2.8.5.

Fradrag. 0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger over eller under den tilladte maksimum- eller minimumsdybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end 2,50 cm over eller under det tilladte.

2.9. Point lighed

2.9.1.

Hvis der opstår pointlighed mellem to eller flere pløjere, må deres placeringer afgøres på følgende måde: Den pløjer som har højeste point i furens retning placeres bedst. Er der stadig pointlighed, tæller dækning af plantemateriale, dernæst furenes ensartethed.

3. Veteranplove, vejledning og regler

3.1. Afsætning af sigtelinje til flækning

3.1.1.

Der må kun bruges 3 landmålerstokke. Skal placeres i eget pløjefelt.

3.1.2.

Man må ikke bruge nummerpæle, hjælpelinjer, fodaftryk, sten eller noget som helst andet end de 3 landmålerstokke.

3.1.3.

Pløjerne må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. Ingen anden hjælp må modtages under pløjningen. En medhjælper, som skal fjernelandmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved traktoren. Hjælperen skal befinde sig foran forakslen på traktoren.

3.1.4.

Alle veteranpløjerne, der deltager i Danmarks mesterskabet i pløjning, skal selv medbringe tre landmålerstokke. Hver pløjer må have 3 stokke med på pløjefeltet. De skal være lige lange og tykke alle 3. De må males i hvilken som helst farve (hver stok må have sin egen farve, hvis pløjerens ønsker det).

Der må ikke være nogen form for elektronik eller lys indbygget i landmålerstokkene. Landmålerstokkene må være lavet af et hvilket som helst materiale.

Ved tvivlspørgsmål skal de godkendes af pløjelederen.

3.2. Flækningen

3.2.1.

Der skal foretages en flækning som åbningsfure.

3.2.2.

Flækningsfurerne skal vendes ud, så der ikke efterlades jord i midten af flækningen, der ikke er flyttet (genemskåret).

3.2.3.

Tilladt tid til at gøre flækningen færdig: 20 min.

3.3. Pløjemetode

3.3.1.

Det er tilladt at køre et ekstra træk, for at lave et oplæg til sammenkastet. Der må ikke køres på flækningen med traktorens hjul.



1- furede plove: Efter at have pløjet 3 omgange - sammenkastet – begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer.

2-furede plove: Efter at have pløjet 3 omgange - sammenkastet – begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer.

3.3.2.

3-furede og flerfurede plove: Efter at have pløjet 2 omgange -sammenkastet - begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer.

3.3.3.

Det første og andet træk mod naboen vil blive betragtet som opretningsfurer og vil ikke blive bedømt, hvis naboens furer er meget skæve og under normalstandard. Alligevel kræves det, at alle furer er vendt, og at al græs, stub og ukrudt er nedpløjet i disse to første træk mod naboen. Hvis ikke, vil disse 2 træk blive erklæret for fejlpløjede og vil blive bedømt derefter. Man må heller ikke køre på eller beskadige naboens pløjning, undtagen under helt ekstreme omstændigheder, og da kun efter indhentet tilladelse fra dommerleder.

3.3.4.

Afslutningen består af de sidste 12 furer.

3.3.5.

Slutfuren skal pløjes mod eget sammenkast.

3.3.6.

Kun ét traktorhjulspor er tilladt ved afslutningen. For 1-furede plove er to traktorhjulspor tilladt ved afslutningen. Et hvilket som helst andet traktorhjulspor på pløjestykket er en fejl og vil blive bedømt i overensstemmelse hermed. Spor efter spadeklør vil blive bedømt som ekstra spor, og give strafpoint.

3.3.7.

Tomkørsler (max. 2 stk.) til modsat ende er tilladt, men det må ikke foregå på pløjestykket. Man skal køre uden om.

3.3.8

Endt pløjning signaleres med rød lampe eller rødt flag. Herefter skal traktor/plov parkeres foran eget pløjestykke. Traktor må ikke fjernes før overdommer har kontrolleret pløjestykket for ekstra spor, ej heller selvom den officielle pløjetid er udløbet.

4. Sikkerhedsbestemmelser

Det drejer sig om at forebygge alle ulykker, navnlig sådanne, som involverer personskader, men også skader på materiel og ejendom. Til stævner skal stævneleder sikre, at følgende procedurer bliver gennemført og overholdt:

Foruden de danske sikkerhedsregler skal følgende punkter overholdes:

4.1.

Der tillades ingen passagerer på traktor eller plov.

4.2.

Sikkerhedsbriller, beskyttelsespåkledning og handsker skal benyttes, når der skæres, skærpes og slibes.

4.3.

Øjenbeskyttelseskærm skal bruges ved svejsning, og svejsekabine anbefales.

4.4.

De skarpe skær på opretstående rulleskær skal afskærmes. De skal altid lægges fladt ned på jorden, når de ikke er monteret på ploven.

4.5.

Ploven skal afstøttes solidt, når der arbejdes under den.

4.6.

Ordre fra pløjelederen SKAL ADLYDES!

4.7.

Sørg for, at køreramper til lastbiler og trailere mv. er i orden.

Hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes, skal der først udstedes en advarsel, og hvis det ikke adlydes tildeles strafpoint eller bortvisning.

Tag forholdsregler og forebyg ulykker!

Sikkerhedsforskrifterne SKAL overholdes!

Ulykker sker ikke bare! De har altid en årsag!

Nærværende regler vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.

4.8.

Kørekørt skal forevises på forlangende.

5. Bedømmelsesvejledning for Veteranpløjning 2019

Pointsystem for standardplov

5.1. Flækning	10 point
5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor).	10 point
5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed).	10 point
5.4. Dækning af plantemateriale	10 point
5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning	10 point
5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed	10 point
5.7. Furens ensartethed	10 point
5.8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale	10 point
5.9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering	10 point
5.10. Orden ved enderne	10 point
5.11. Retning i: Flækning, sammenkast, pløjefelt, afslutning	20 point
5.12. Generel bedømmelse	<u>10 point</u>
Total	130 point

5.1. Flækning

Pløjerne skal udføre flækning, før pløjningen starter. 2 og 1 furede plove kører 1. omgang og stopper. 3 og flere furede plove kører 1. træk og stopper. Det er vigtigt, at flækningen er rolig og ensartet i agerens fulde længde dvs. at der også er ensartet mængde af muld pløjet op i flækningen. Ellers er det op til pløjerne selv, hvordan flækningen ser ud. Flækningen kan være: Symmetrisk / asymmetrisk +/- vold i midten Uensartet dybde på tværs. Der må ingen løs jord eller plantemateriale være i bunden af flækningen. Det betragtes også som fejl, hvis der er synligt plantemateriale mellem flækningens bund og den vendte fure. Flækningen skal se naturlig ud og ikke være mast ud af for megen brug af furestryger eller bevidst være kørt på med traktorhjul/ dybdehjul. Flækningen skal være gennemskåret i hele bredden og hele længden fra markeringsfure til markeringsfure. Gennemskæringen kan også være ok, selvom det f.eks. er muldpladen, der skraber mulden til side. Dommeren skal dog se godt efter rødder, der ikke er skåret/revet over. Vejledende fradrag for manglende gennemskæring, der fradrages den ellers vurderede pointgivning:

- Lille sted - 1 point
- Stort sted / første dybe spor - 2 point
- Flere sprøjtespor - 3 point
- Flere steder foruden sprøjtespor - 4-5 point
- Maksimumpoint: 10 point

5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor)

Pløjerne vælger selv, hvor mange synlige furer der er i sammenkastet:

2 furede plove: 11 eller 12 furer i sammenkastet

Flere furede plove: 6 x fureantal minus op til 2 furer

Alt land skal gennemskæres, og de første furer skal lukkes tæt sammen uden huller eller fordybninger. Der må godt være en V-markering i midten, bare den er godt lukket med god plantedækning. Det kontrolleres også, at sammenkastet er stabilt og ikke bare er en tynd fure, der kan trædes igennem. Alt plantemateriale skal være nedpløjet. Her skal selve sammenkastet vurderes. For 1- furede plove er det de første 3 omgange, og for 2- furede plove er det de første tre omgange, for 3-furede og fler-furede plove, er det de første to omgange, der indgår i vurderingen. Hvis der er traktorhjulspor i sammenkastet, skal det reducere point tildelingen. Hvis en pløjer, pløjer flere træk omkring sammenkast giver det 1 strafpoint. Hvis en pløjer, pløjer færre træk omkring sammenkast end de skal, giver det 3 strafpoint. Maksimumpoint: 10 point

5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed)

Alle sammenkastningsfurer skal være ensartede, symmetriske og have samme højde som resten af pløjefeltet. Overgangen fra første fure til det øvrige pløjede skal være jævn med ensartet furelægning til begge sider. Skal være med godt muldlag forberedt til såbed. Overdreven brug af furerstrygere vil ofte medføre uensartet fure i sammenkastet. Maksimumpoint: 10 point

5.4. Dækning af plantemateriale

Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender).

Forpløve skal benyttes. Alt plantemateriale skal være fuldstændig nedpløjet. Alle rødder skal være skåret eller revet over. Løse stubbe, græs- og halmstumper, der falder eller blæser oven på furen, er ikke så alvorlig en fejl, som plantemateriale med rodnet, der ikke er nedpløjet. Det dog en fejl, der skal give fradrag i point. Maksimumpoint: 10 point

Det kontrolleres, at der ikke er kørt på naboens felt, og at de første furer mod naboen er gennempløjet. Hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.

5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning

Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Furerne skal være godt vendt samt ligge fast og tæt op ad hinanden uden huller imellem. De enkelte furer skal være konstante og rolige uden huller og revner. Furerne skal være så godt pakkede som mulig og faste at gå på. Hvis der er traktorhjulspor i pløjefeltet, skal det reducere point tildelingen. Hvis der sker fejl, skal det meddeles dommerlederen. Maksimumpoint: 10 point

5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed

Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Furerne må ikke stå på kant, men skal være godt vendt, således at der er masser af jord til rådighed for det efterfølgende såbed. Under den efterfølgende opharvning må der ikke være risiko for at rykke plantemateriale op. Maksimumpoint: 10 point.

5.7. Furens ensartethed

Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender). Furerne skal være lige høje og lige brede samt have samme udseende i hele bredden og hele længden af pløjestykket. Ingen gentagende fejl for hvert træk (parfurer). Maksimumpoint: 10 point.

5.8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale

Afpløjningen består af de sidste 12 fure, 6 på hver side. Ingen løs jord eller plantemateriale i afslutningsfuren. Dækning af plantemateriale i afpløjningen. Maksimumpoint: 10 point

Kontrollér, at slutfuren ligger mod eget sammenkast, hvis den ikke gør dette fratrækkes 5 point. Hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.

5.9. Slutfurens dybde, bredde, overgang og placering

Slutfuren ønskes så smal som muligt. Det ønskes at de sidste fure til begge sider er ensartet og ser naturlige ud som resten af pløjefeltet. Hvis de sidste fure er "mast" for langt ud/op vil afpløjningen blive for bred.

Dybden ønskes så tæt på normal pløjedybde som mulig. Slutfurens placering, - ingen trappetrin og ingen fidus afpløjning. Trappetrin: Det kontrolleres, at der ikke står noget af grundfuren tilbage. Ved grøn jord og stiv lerjord vil der altid være en kant tilbage under den vendte grundfure, men hvis den ikke kan ses fra forageren, set lige for, er placeringen korrekt.

Fidus afpløjning: Det kontrolleres ved at vurdere, om grundfuren er i fuld bredde og har en naturlig facon ned til slutfuren. Der skal være en jævn overgang mellem slutfuren og det øvrige pløjede med samme pløjestil til sidste fure. Herunder kontrolleres det også, om traktorspor er i naturlig højde, og at det er placeret parallelt med furerne. Kun ét traktorspor i det pløjede er tilladt. Små mærker fra forhjul, der ikke ses tydeligt fra forageren, betragtes ikke som fejl. Hvis flere spor fratrækkes 5 point. For 1-furede plove, må der dog være max. 2 hjulspor, og alt skal være gennempløjet, derudover fratrækkes 5 point for hvert hjulspor eller spadeklør.

Maksimumpoint: 10 point.

5.10. Orden ved enderne

De første/sidste 2 meter af pløjefeltet bedømmes som orden ved enderne. Det vigtigste er, at hele pløjefeltet inden for markeringsfuren er gennemskåret og godt vendt. Der lægges stor vægt på regelmæssighed i måden, ploven bliver sat i og taget af jorden igen, lige fra sammenkast, i pløjefeltet og til afslutning. Furen ønskes godt vendt - helt ud til markeringsfuren og i samme stil, som det pløjede. - Ingen synlige traktorspor inden for markeringslinien og ingen tromling af forageren med traktorhjul. Maksimumpoint: 10 point

5.11. Retning

Med undtagelse af 5.11a og delvis 5.11d bedømmes retningen på furen, og der må ikke dømmes på furekanten.

5.11a.

Retning i flækning. Maksimumpoint: 10 point

5.11b.

Retning i Sammenkast

Sammenkastet og de første furer omkring sammenkastet bedømmes på de færdige furer. Sammenkastet vægtes forholdsvis højt. To-furede plove = 11 eller 12 furer i sammenkastet. Fler-furede plove = 6 x fure antal minus op til 2 furer. 1-furede plove = 12 furer i sammenkastet. Maksimumpoint: 10 point

5.11c. Retning i pløjefeltet.

Her bedømmes retningen i pløjefeltet, husk at de første omgange omkring sammenkastet og de sidste inden afslutning bedømmes for sig selv. Maksimumpoint: 10 point

5.11d. Retning i afpløjningen.

De sidste 2 x 6 furer bedømmes, men slutfuren vægtes forholdsvis højt. Maksimumpoint: 10 point
Gennemsnit af de fire bedømmelser x 2 = Maksimumpoint: 20 point

5.12. Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen.

Pløjerens dygtighed vurderes ved at bedømme forskellige discipliner fra forageren:

- Tydelig markerede og ensartede furer i samme stil, lige fra sammenkastningsfure til afslutningsfure, uden parfurer.
- Generelt god dækning af plantemateriale.
- Sammenkastet og afslutningen vurderes også med i helhedsindtrykket.

Der skeles også til orden ved ender. Maksimumpoint: 10 point

Total Maksimumpoint: 130 point

Fradrags dybde 1, 2 og 3:

0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger over eller under det tilladte maksimum- eller minimums dybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end

2,50 cm over eller under det tilladte.

Fradrags i tid:

Flækning: Overskrides de 20 min, gives fradrags på 1 strafpoint pr. påbegyndt minut.

Pløjefeltet: Overskrides de 2 timer og 40 min, gives fradrags på 1 strafpoint pr. påbegyndt minut.

Fradrags generelt:

Af og påstigning i det pløjede pløjefelt giver et fradrags på 1 point for hver gang det sker. Det er forbudt at stå oprejst på traktoren under konkurrencen, giver 5 strafpoint pr. gang. Der må foretages max. 2 tomkørsler, Yderligere tomkørsler giver 5 strafpoint.

5.13 Bedømmelsesskema – Standardplov

Standardplov bedømmelsesskema

Nr. navn	1. Flækning	2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspon)	3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såber)	4. Dækning af plantemateriale	5. Furens pakning, sammenhæng og tilskuling	6. Furens vending, jord tilgængelig for såber	7. Furens ensartethed	8. Orden ved enderne	9. Afløjning ensartet og dækning af plantemateriale	10. Slurfurens dybde, bredde, overgang og placering	12. Generel bedømmelse	11. (a) Retning i flækning	11. (b) Retning, sammenkast	11. (c) Retning i pløjefelt	11. (d) Retning af slutning	Retning i alt	Retning delt med 2	Fradrags dybde 1	Fradrags dybde 2	Fradrags dybde 3	Fradrags tid	Fradrags generel	Samlet point
	I alt																			I alt			